

Cennik

Płyty z poliwęglanu litego bez ochrony UV

Poliwęglan to materiał o doskonałych właściwościach optycznych, mechanicznych, termicznych oraz dużej odporności na zmienne warunki pogodowe. Materiał ten jest wysokoudarny, elastyczny i prawie niezniszczalny. Cechuje go możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (od -40 do +135°C). W budownictwie materiał ten stosowany jest często do wykonania oszkleń zabezpieczających.

Płyty bez ochrony UV przeznaczone są do aplikacji wewnętrznych.

Kolor	Przep. światła %	Format mm	Grubość mm	Ciężar g/m ²	Cena PLN/m ²	
Bezbarwny	89	1250 x 2050	0,75	900	28,00	
			1,0	1200	35,90	
			1,5	1800	51,90	
		89	3050 x 2050	2,0	2400	68,90
				3,0	3600	102,90
				4,0	4800	137,90
				5,0	6000	171,90
				6,0	7200	205,90
				8,0	9600	274,90
				10,0	12000	345,90
12,0				14400	413,90	
15,0				18000	516,90	
Opal				37		2,0
	3,0	3600	112,90			
	4,0	4800	151,90			
	5,0	6000	188,90			
Przydymiony	50		2,0	2400	75,90	
			3,0	3600	112,90	
			6,0	7200	225,20	
			8,0	9600	300,90	

Zalety

- Wysoka udamność
- Dobre właściwości optyczne
- Szeroki wachlarz zastosowań
- Płyty obustronnie zabezpieczone folią z polietylenu

Dodatki

PLASTICLEAN

Płyn antystatyczny do czyszczenia płyt z tworzyw sztucznych.
Cena: 26,50 PLN/szt.

Certyfikaty

- Klasyfikacja wg normy palności DIN 4102-B2
- Zgodność STN EN ISO 11963:1999

Ceny

Podane ceny są cenami hurtowymi (netto). Przy zakupie poniżej 1.000 PLN (netto) obowiązują ceny wyższe o 20%. Ceny obowiązują od 01.04.2009 r.

Almos-2

ul. Zabraniecka 82 hala 312
03-787 Warszawa

Tel. 22 678 12 01, 604 246 025
Fax. 22 651 02 70

<http://biuro@almos2.com.pl>



Cennik

Płyty z poliwęglanu litego z ochroną UV

PC Lity UV, podobnie jak standardowy poliwęglan, jest materiałem o doskonałych właściwościach mechanicznych, termicznych i elektrostatycznych, a przy tym wysokoudarnym i elastycznym. Może być stosowany w temperaturach od -40 do +135°C, głównie do wyrobu świetlików, wiat i innych bezpiecznych przeszkleń. Posiada powłokę zabezpieczającą przed promieniami UV, która może znajdować się po jednej lub po obu stronach płyty.

Kolor	Przep. światła %	Format mm	Grubość mm	Ciężar g/m ²	Cena PLN/m ²
Bezbarwny	89	1250 x 2050	1,0	1200	36,00
			1,5	1800	52,00
	2050 x 3050	89	2,0	2400	69,70
		88	3,0	3600	104,10
		87	4,0	4800	139,40
		86	5,0	6000	173,80
		85	6,0	7200	208,10
		84,5	8,0	9600	280,50
		84	10,0	12000	352,90
		83	12,0	14400	417,00
Opal	37	2050 x 3050	2,0	2400	76,00
			3,0	3600	112,00
Przydymiony		2050 x 3050	3,0	3600	112,00
			4,0	4800	153,50
			5,0	6000	190,90
			6,0	7200	224,20
			8,0	9600	297,90

Zalety

- Wysoka udarność
- Dobre właściwości optyczne
- Szeroki wachlarz zastosowań
- Zabezpieczenie przed promieniami UV
- Płyty obustronnie zabezpieczone folią z polietylenu

Dodatki

PLASTICLEAN

Płyn antystatyczny do czyszczenia płyt z tworzyw sztucznych.
Cena: 26,50 PLN/szt.

Certyfikaty

- Klasyfikacja wg normy palności DIN 4102-B2
- Zgodność STN EN ISO 11963:1999
- Zgodność PN-EN 1013-4:2004

Ceny

Podane ceny są cenami hurtowymi (netto). Przy zakupie poniżej 1.000 PLN (netto) obowiązują ceny wyższe o 20%. Ceny obowiązują od 01.04.2009 r.

Almos-2

ul. Zabraniecka 82 hala 312
03-787 Warszawa

Tel. 22 678 12 01, 604 246 025
Fax. 22 651 02 70

<http://biuro@almos2.com.pl>

